



- Spælið ein fult samanbygd sjálvvirkandi eind við øllum tekniskum hentleikum til at draga og kveyla línu í stampar og til at uppstokka húkarnar í magasinini.
- Húkarnir verða leiddir fyri seg, har teir verða avengdir og spulaðir í roterandi bustum, fara í vendaran og síðani uppstokkaðir í magasinini í stampunum.
- Línan heldur seg reina, tí bert húkarnir og øgnini fara ígjøgnum roterandi bustirnar. Hetta er spildir nýtt, tí vanliga verða lína, teymar og øgn vólka saman í bustinum. Tað viðførir at línan verður skitin og vil tí fiska vánaligt.
- Demparin omanfyri línirulluna leggur teymarnar stillar, so teir ikki sloygjast.
- Rekjarin, (sum far línina til at vibrera) sirgir fyri at avsnúra teymarnar og fyri at eingin húkur kemur at liggja á línuni
- Fyri at minka um nýtisluna av teymum og húkum, er kipparin bygdur soleiðis, at tað stendur minst møguligt á, tá ið fiskur verður slitin av.
- Spælið hevur rullu til standara, kalvalínu og goggulínu.
- Spælið tekur sama dekksplass sum eitt vanligt Oilwind vinkulspæl til ein 30 fót bát.

Data:

Type: 07-17

Træk / ferð á skivum:..... 250kg / 94 m. per min.
Hydraulisk trýst: 134 bar
Hydraulisk flow: 25 liter per min.
Vatnstreymur:..... 30 liter per min.

Vekt: ca. 109kg

OILWIND

Pt. J. K. JOENSEN & SONUR

P.O. BOX 9
FO-370 MIÐVÁGUR
FØROYAR
(Faroe Islands)

Tlf: +298 332 422
Fax: +298 333 222
e-mail: oilwind@oilwind.fo
http:// www.oilwind.fo